

eyseo.ip®

TVIP11550

IR 1,3 megapixel WLAN netværk kompaktkamera

Med dette dag/nat megapixel IP-kamera med infrarød funktion i kompakt konstruktion registrerer du alle detaljer, selv om overvågningsområdet er stort, eller mørket er faldet på. Rækkevidden for registrering/identificering fordobles til 12m/6m i forhold til VGA-opløsning! Ved mørke aktiveres S/H-modus og giver med 6 integrerede IR-lysdioder et synsfelt på 5m. Du kan overføre billeder med 1,3 millioner strålende pixler (1280x1024) via et WLAN-interface til dit netværk og betragte dem i din browser eller med den medfølgende VMS-software (MSN Messenger valgfrit) – praktisk når man er på tur og anvendelig i alle verdens lande afhængigt af netværksforbindelsen. Med den nyeste Progressive Scan 1/4" CMOS-teknik overføres billederne i realtid (25 billeder/s) og som helbilled (uden flimren), komprimeret enten i det effektive H.264-format, MPEG-4 eller MJPEG. Kun ved mega-pixel-kameraer: Quadstream til afspilning af 4 parallelle live-streams i internettet eller på mobile slutapparater (RTSP) i optimal kvalitet og billedhastighed til forskellige båndbredder (formater: H.264, MPEG-4, MJPEG og 3GPP). Det integrerede 4 mm vidvinkelobjektiv suppleres med en 10x digital zoom. Funktionerne ELC, BLC, AGC og AWB giver maks. billedoptimering ved dag og nat. Med den integrerede bevægelsessensor reagerer kameraet på bevægelse i billedet og sender en alarmmeddelelse via e-mail med øjebliksoptagelser (JPEG). Med Network Storage-funktionen aktiverer megapixel-kameraet selv et optageapparat (pc, harddisk) i netværket og optager derefter dataene. Den integrerede mikrofon bruges endvidere til støjregistrering – kameraet reagerer altså ved støj over det fastlagte niveau med en alarmmeddelelse eller optagelse.



Your Partner:



Cantel
 V/ René Mogensen
 Grønnevej 24
 4600 Køge
 +45 23460440
 rm@cantel.dk

IR 1,3 megapixel WLAN netværk kompaktkamera

Tekniske data	
Billedoptager	1/4" Progressive Scan CMOS-sensor
Kameratype	Dag/nat
Opløsning	1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160
Billedelementer (total)	1280 x 1024
Billedelementer (effektive)	1280 x 1024
Objektiv	F 1.5, 4.0mm
Vandret synsvinkel	48,1°
Digital zoom	10x
Dag-/natomsiftning	Mekanisk IR-drejefilter
Minimumbelysning (farve)	0,5 lux
Minimumbelysning (IR)	0 lux med IR LEDer
Billedkomprimering	MJPEG, MPEG-4, H.264
Billedhastighed	MJPEG: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640x480, H.264: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, H.264: 25 billeder/s @ 640x480
Antal parallelle streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)
Elektronisk lukker	1 ~ 1/7780 sekunder
Hvidbalance	Ja
Forstærkerregulering	0 – 9dB
Modlyskompensation	Ja
Bevægelsesregistrering	3 zoner
Billed-overlay	Dato, kameranavn, privatzoner
Audio	Aaudioudgang (Speaker Out), 2-vejs-audio, audio-registrering
Mikrofon	Integreret
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP-meddelelse / netværksdrev
Understøttede browsere	Internet Explorer 6 eller højere, Safari 3 eller højere
Understøttet software	eytron VMS, MSN Messenger
IR LEDer	6
IR Rækkevidde	5 meter
Netværkstilslutning	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, IEEE 802.11b/g
Netværksprotokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kryptering	HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK
Adgangssikring	IP-adressefilter, brugernavn, password, 3 rettighedstrin
Strømforsyning	12V DC
Strømforbrug	5,3 Watt
Driftstemperatur	0°C til 50°C
Mål (BxHxD)	64,5 x 117,6 x 41,4 mm
Certificeringer	CE, FCC

Your Partner:



Cantel
 V/ René Mogensen
 Grønnevej 24
 4600 Køge
 +45 23460440
 rm@cantel.dk