

eyseo.

TVIP20000

Pan/tilt VGA-netværkskamera



Med dette pan/tilt-netværkskamera gemmes alle farvebilleder i LAN-netværket, hvorefter du kan betragte dem i din browser eller med den medfølgende VMS-software. Så er det nemt at bruge kameraet, når du er på tur. Endvidere kan kameraet gemmes som kontakt i MSN Messenger. De lagrede billeder komprimeres i MPEG4 eller MJPEG. Med dualstream (2 parallelle live-streams) kan livebillederne overføres til internettet eller til mobile apparater - i den optimale størrelse/kvalitet (for hver båndbredde/stream). Det særlige ved denne kameraserie er dets panorerings-/tiltfunktion, som også kan fjernstyres. Kameraet giver et optimalt overblik med et panoreringsområde på 354° og en tiltvinkel på 125°. Også automatisk: Gem maks. 32 preset-positioner til 4 vagtrunder. Det maks. opløsning er 640 x 480 pixler, og lavere opløsninger kan indstilles. Med den nyeste Progressive Scan 1/4" CMOS-teknik overføres billederne i realtid (25 billeder/s) - i helbilledformat (uden flimrende linjer). Det integrerede vidvinkelobjektivs brændvidde er 4 mm (registrerer/identificerer på 6m/3m). Endvidere er der en 10x digital zoom til rådighed. Kameraet er udstyret med en integreret bevægelsessensor og funktionerne ELC, BLC, AGC og AWB. Med det integrerede mikro kan du også høre, hvad der foregår i overvågningsområdet. Kameraet reagerer på bevægelse i billedet, sender en alarmmeddelelse via e-mail eller aktiverer en relæudgang. Med den medfølgende VMS-software kan du betragte/optage billeder live fra flere kameraer samt afspille dem.

Your Partner:



Cantel
V/ René Mogensen
Grønnevej 24
4600 Køge
+45 23460440
rm@cantel.dk

Pan/tilt VGA-netværkskamera

Tekniske data	
Billedoptager	1/4" Progressive Scan CMOS-sensor
Kameratype	Farve
Opløsning	640 x 480, 320 x 480, 160 x 160
Billedelementer (total)	640 x 480
Billedelementer (effektive)	640 x 480
Objektiv	F 2.0, 4.0mm
Vandret synsvinkel	52,6°
Digital zoom	10x
Minimumbelysning (farve)	0,5 lux
Pan-/tiltområde	354° / 125°
Maks. hastighed	60° pr. sekund / 80° pr. sekund
Billedkomprimering	MJPEG, MPEG-4
Billedhastighed	MJPEG: 15 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640 x 480
Antal parallelle streams	2 (MJPEG, MPEG-4)
Elektronisk lukker	1/30 ~ 1/15300 sekunder
Hvidbalance	Ja
Forstærkerregulering	0 – 9dB
Modlyskompensation	Ja
Bevægelsesregistrering	3 zoner
Billed-overlay	Dato, kameranavn, privatzoner
Antal preset-positioner	8 pr. runde
Antal runder	4
Alarmindgang (NO/NC)	1
Relæudgang	1
Audio	Audioudgang (Speaker Out), audioindgang, 2-vejs-audio
Mikrofon	Integreret
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP-meddelelse / relæudgang
Understøttede browsere	Internet Explorer 6 eller højere, Safari 3 eller højere
Understøttet software	eytron VMS, MSN Messenger
Netværkstilslutning	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netværksprotokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kryptering	HTTPS SSLv3
Adgangssikring	IP-adressefilter, brugernavn, password, 3 rettighedstrin
Strømforsyning	12V DC
Strømforbrug	7,2 Watt
Driftstemperatur	0°C til 50°C
Mål (BxHxD)	112 x 114 x 114 mm
Certificeringer	CE, FCC

Your Partner:



Cantel
 V/ René Mogensen
 Grønnevej 24
 4600 Køge
 +45 23460440
 rm@cantel.dk